


采 购 清 单

采购项目	数量	单位	备注、颜色	规格、材质说明	参考图
窗边桌	144	米	钢木结构,款式同吧台桌（桌面深度为400） 颜色：磨砂黑钢架+西菲白枫台面 桌面为矩形直角，四周不倒圆角，桌腿为方管脚	规格尺寸：144000*400*900（钢木结构，根据现场尺寸微调） ◆ 基材： 采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 65\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 ◆ 封边： 采用同色PVC封边条，耐开裂性 ≥ 2 级、表面耐冷热循环，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶： 汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ◆ 钢架： 管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面理化性能要求：硬度 $\geq 3\text{H}$ 。漆面耐冲击、耐腐蚀，整体符合GB/T3325-2017要求	
吧台桌	8	张	钢木结构 颜色：磨砂黑钢架+西菲白枫台面 桌面为矩形直角，四周不倒圆角，桌腿为方管脚	规格尺寸：2000*450*1000（钢木结构） ◆ 基材： 采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 65\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 ◆ 封边： 采用同色PVC封边条，耐开裂性 ≥ 2 级、表面耐冷热循环，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶： 汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ◆ 钢架： 管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面硬度需达到3H硬度，漆面耐冲击、耐腐蚀，漆面附着力度达到0级，整体符合GB/T3325-2017要求	
吧台椅	228	把	颜色：黑色钢脚，白色凳面	规格尺寸：常规（650H） ◆ 框架材料： PP加玻纤尼龙料一体成型座背，坐面静载、耐久性优良（坐面静载1300N以上，960N压力 ≥ 50000 次以上耐久测试，可承受450mm10°跌落测试，十次无缺陷） ◆ 钢架： 12mm厚实心细砂烤漆钢架，喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面硬度需达到3H硬度，漆面耐冲击、耐腐蚀，漆面附着力度达到0级，整体符合GB/T3325-2017要求	
八人阅览桌	68	张	钢木结构 颜色：磨砂白钢架（带可调节脚）+香槟灰桌面+白色屏风	规格尺寸：2400*1200*750（钢木结构含挡板） ◆ 基材： 采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 65\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 ◆ 封边： 采用同色PVC封边条，耐开裂性 ≥ 2 级、表面耐冷热循环，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶： 汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ◆ 钢架： 管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面硬度需达到3H硬度，漆面耐冲击、耐腐蚀，漆面附着力度达到0级，整体符合GB/T3325-2017要求	
六人阅览桌/会议桌	30	张	钢木结构 颜色：磨砂黑钢架+日光橡木桌面（无挡板）	规格尺寸：1800*1000*750（钢木结构） ◆ 基材： 采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 65\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 ◆ 封边： 采用同色PVC封边条，耐开裂性 ≥ 2 级、表面耐冷热循环，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶： 汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ◆ 钢架： 管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面硬度需达到3H硬度，漆面耐冲击、耐腐蚀，漆面附着力度达到0级，整体符合GB/T3325-2017要求	
阅览椅	954	把	颜色：白色钢脚，白色凳面 其中包含四楼80张，旧椅更换200张	规格尺寸：490*453*855 ◆ 框架材料： PP加玻纤尼龙料一体成型座背，坐面静载、耐久性优良（坐面静载1300N以上，960N压力 ≥ 50000 次以上耐久测试，可承受450mm10°跌落测试，十次无缺陷） ◆ 钢架： 12mm厚实心细砂烤漆钢架，喷涂层面无漏喷、锈蚀、掉色脱色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，漆面硬度需达到3H硬度，漆面耐冲击、耐腐蚀，漆面附着力度达到0级，整体符合GB/T3325-2017要求	
矮柜	11	组	外框：日光橡木 内框：暖白色	规格尺寸：1800*400*1000 ◆ 基材： 采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 65\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 ◆ 封边： 采用同色PVC封边条，耐开裂性 ≥ 2 级、表面耐冷热循环，甲醛释放量小于等于0.2mg/L。 ◆ 热熔胶： 汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ◆ 五金配件： 乐思富品牌三合一连接件，外观无锈蚀，毛刺，表面光滑平整，色泽一致，木棒含水率小于6%，整体符合GB/T28203-2011要求	

电箱柜	1	组	颜色：可选	规格尺寸：定制尺寸包裹电箱 ◆ 基材：采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的 E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量≤0.04mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC）≤65 μg/m³。 ◆ 封边：采用同色PVC封边条，耐开裂性≥2级、表面耐冷热循环，甲醛释放量≤0.1mg/L，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶：汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物≤20g/L ◆ 锁具：乐思富品牌锁具，锁舌伸出长度≥8mm。钥匙插拔灵活，无卡滞现象，锁头钥匙和涂层件表面平整光洁，无起泡、起层等瑕疵现象，整体符合QB/T1621-2015要求 ◆ 五金配件：乐思富品牌三合一连接件，外观无锈蚀，毛刺，表面光滑平整，色泽一致，木榫含水率小于6%，整体符合GB/T28203-2011要求 ◆ 液压铰链：东泰品牌液压铰链，经过80000次耐久性测试后无缺陷、无故障现象出现，经18小时耐腐蚀测试，1.5mm以下锈点在3个/dm²，符合QB/T2189-2013标准要求	定制品待深化出图
咨询台	1	张	颜色：可选	规格尺寸：4800*2000*1100 ◆ 基材：采用露水河、福人、大亚牌或同环保等级的 E0级实木颗粒刨花板，甲醛释放量≤0.04mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，总挥发性有机化合物（TVOC）≤65 μg/m³。 ◆ 封边：采用同色PVC封边条，耐开裂性≥2级、表面耐冷热循环，甲醛释放量≤0.1mg/L，邻苯二甲酸酯总量未检出。 ◆ 热熔胶：汉高品牌热熔胶，总挥发性有机物≤20g/L ◆ 锁具：乐思富品牌锁具，锁舌伸出长度≥8mm。钥匙插拔灵活，无卡滞现象，锁头钥匙和涂层件表面平整光洁，无起泡、起层等瑕疵现象，整体符合QB/T1621-2015要求 ◆ 五金配件：乐思富品牌三合一连接件，外观无锈蚀，毛刺，表面光滑平整，色泽一致，木榫含水率小于6%，整体符合GB/T28203-2011要求	